

EPSON®

EXCEED YOUR VISION

Epson
Stylus Pro 4900



Epson Stylus Pro 4900

La combinación de sus funciones de realización de pruebas remotas, su elevada velocidad de impresión, su alto grado de automatización y su extensa gama de colores convierten a la Epson Stylus Pro 4900 en una herramienta indispensable y altamente productiva para el entorno de las pequeñas oficinas o estudios.

Esta impresora compacta de producción de 17 pulgadas marca un nuevo estándar en la precisión de color para los sectores de preimpresión, embalaje, diseño, fotografías comerciales y reproducciones artísticas. La Stylus Pro 4900 consigue una cobertura PANTONE®* del 98 %, una uniformidad de color excepcional y un ajuste de color preciso que, combinados con las tintas Epson de 11 colores UltraChrome HDR y los cabezales de impresión avanzados TFP, garantizan siempre un acabado profesional.

La calibración y certificación automáticas del color de la Stylus Pro 4900 generan pruebas remotas de gran calidad. El SpectroProofer en línea opcional garantiza una precisión de color reproducible y uniforme cuando se emplean diferentes soportes y mide rápidamente las bandas de control y los diagramas de colores cuando se crean perfiles ICC y resultados de comprobación de la impresión.

Con una velocidad de producción de hasta 30m² por hora y un mantenimiento mínimo, la Stylus Pro 4900 aumenta la productividad de los estudios. La bandeja de carga frontal de alta capacidad facilita la introducción del papel y el cambio de papel automático evita que se pierda tiempo pasando de las hojas sueltas al papel en rollo. La impresora cambia automáticamente entre las tintas preinstaladas de negro foto y negro mate; además, todas las tintas se suministran en cartuchos de gran capacidad para reducir el número de sustituciones y aumentar la rentabilidad.

La Stylus Pro 4900 puede imprimir sobre una gran variedad de soportes de hasta 1,5mm de grosor, incluso en papel de carteles grueso en mate para fotografías o presentaciones, lienzos y papel para artes gráficas; asimismo, se puede escoger entre diversos recorridos de papel, incluida la bandeja, la alimentación manual superior y delantera o el rollo.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Extensa gama de colores con una cobertura PANTONE® de hasta el 98%
- Calibración y certificación automáticas del color para un ajuste de color uniforme
- Producción automatizada con SpectroProofer en línea opcional
- Impresión sobre una amplia gama de soportes con un grosor de hasta 1,5mm
- Velocidad de impresión de hasta 30m² por hora
- Compatible con ENERGY STAR®



Epson Stylus Pro 4900 con SpectroProofer en línea opcional

* PANTONE® es propiedad de Pantone LLC. Cobertura del 98% de la paleta sólida revestida de la Guía de Fórmulas Pantone (PANTONE FORMULA GUIDE) basada en Epson Proofing Paper White Semimatte e impresa con el driver de impresora Epson a 2880 x 1440ppp. La cobertura PANTONE puede variar cuando se imprime con un RIP de terceros.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN Método de impresión Configuración de los inyectores Volumen mínimo de gota de tinta	Cabezal de impresión TFP Epson Micro Piezo 360 inyectores / 10 líneas 3,5pl
RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN	2880 x 1440ppp
SISTEMA DE TINTAS	Tinta Epson UltraChrome HDR de 11 colores Pk, Mk, (selector de tinta) Lk, LLK, C, VM, Lc, VLM, Y, O, G
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN	hasta 30m ² por hora
GESTIÓN DEL PAPEL Hoja suelta	A2 (17 pulg), A3+, A3+, A3, A4, carta
Hojas para impresión de márgenes	Modo 1: 3mm (superior, laterales, inferior); modo 2: 3mm (superior y laterales), 14mm (inferior)
Rollos para impresión de márgenes	4 modos disponibles; predeterminado: 3 mm en todos los bordes (superior, laterales, inferior)
Dimensiones de rollo	203mm – 432mm, (8 pulg – 17 pulg), A4 – A2+, centro de 2 pulg/centro de 3 pulg
Rollo sin márgenes	Máx. 432mm; 8 pulg, 10 pulg, 11 pulg, 14 pulg, 16 pulg, 17 pulg, 210mm, 254mm, 297mm, 300mm, 329mm, 420mm: 8 pulg, 11 pulg y 420mm requiere espaciador
Hoja sin márgenes	Margen derecho e izquierdo; 210mm, 254mm, 297mm, 300mm, 329mm, 356mm, 406mm, 432mm
CARTUCHOS DE TINTA	11 cartuchos independientes Negro foto C13T653100 Gris C13T653700 Cian C13T653200 Negro mate C13T653800 Magenta vivo C13T653300 Gris claro C13T653900 Amarillo C13T653400 Naranja C13T653A00 Cian claro C13T653500 Verde C13T653B00 Magenta vivo claro C13T653600
RESISTENCIA A LA LUZ	200 años
PANEL DE CONTROL	LCD en color de 2,5 pulgadas con luz de fondo
INTERFAZ USB Ethernet TCP/IP	USB de alta velocidad: compatible con la especificación USB 2.0 100 BASE-TX, 10BASE-T
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS Consumo de electricidad Fuente de alimentación	Compatible con ENERGY STAR®, conforme con Tier2 En funcionamiento: aprox. 52W. Con SpectroProofer opcional: aprox. 55W 100 – 240V CA 50/60 Hz
SISTEMA OPERATIVO	Windows XP/XP de 64 bits; Windows Vista de 32/64 bits; Windows 7 de 32/64 bits; Mac OS 10.4.11 o posterior
MEMORIA	Impresora 256MB, red 64MB
DIMENSIONES (ancho x largo x alto)	Almacenamiento: 863 x 766 x 406mm. Impresión: 863 x 1.134 x 405mm
PESO	52kg
NIVEL DE RUIDO	45dB (A)
SOFTWARE	Driver Epson con administrador de diseño Epson NetConfig, Epson Remote Panel, compatible con myEpsonPrinter.eu Funciones de SpectroProofer
GARANTÍA	1 año de CoverPlus in situ + CoverPlus opcional + extensión a 3 años

ESPECIFICACIONES DEL SPECTROPROOFER OPCIONAL

SPECTROPROOFER	ILS20EP/ILS20EPUV
DIMENSIONES (ancho x alto x largo)	aprox. 697 x 179 x 268mm
PESO	aprox. 10kg (ILS incluido)
INTERFAZ	Conexión a la impresora con conector flotante específico
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	sin necesidad de cable
SOPORTE	8 pulg – 17 pulg (ancho) x 10 pulg – 600mm (largo)
ÁREA DE MEDICIÓN	8 – 50 placas, soporte: 17 pulg – 3 x 2mm (ancho) x 12mm – 600mm (largo)
TAMAÑO DE PLACA	7 x 12mm
SOPORTE	aprox. 10kg
FONDO	Blanco/negro; instalación desde la parte trasera del soporte
PLACA DE CALIBRACIÓN	Instalación desde la parte trasera del soporte

CONTENIDO DE LA CAJA

- Epson Stylus Pro 4900
- 11 cartuchos de tinta iniciales de 80ml
- Cable de alimentación
- CD de software
- Guía de instalación
- Muestras de soportes
- Documentos de garantía

CARTUCHOS DE TINTA

La Epson Stylus Pro 4900 se suministra con cartuchos iniciales de 80ml

- Negro foto (C13T653100)
- Cian (C13T653200)
- Magenta vivo (C13T653300)
- Amarillo (C13T653400)
- Cian claro (C13T653500)
- Magenta vivo claro (C13T653600)
- Gris (C13T653700)
- Negro mate (C13T653800)
- Gris claro (C13T653900)
- Naranja (C13T653A00)
- Verde (C13T653B00)

Tamaños de los cartuchos: 200ml

PARA OBTENER RESULTADOS ÓPTIMOS UTILIZA SIEMPRE TINTA Y PAPELES ORIGINALES EPSON



myEpsonPrinter.eu

Conéctate a tu impresora y contrólala a distancia con myEpsonPrinter.eu. Esta solución basada en la web te permite gestionar en línea tu conjunto de impresoras Epson de gran formato. Accede al estado actualizado y a la información de coste del trabajo, recibe notificaciones por correo electrónico sobre problemas como bajos niveles de tinta y mantén la máxima productividad y eficacia de las impresoras estés donde estés.

Suscríbete al programa Epson de recogida y reciclado de cartuchos como miembro de myEpsonPrinter.eu y podrás obtener ventajas adicionales por devolver tus cartuchos de tinta vacíos. Para más información, visita www.myEpsonPrinter.eu



myEpsonPrinter.eu